

更新:2026.03.10

USB-CAN-V1

USB 串口转 CAN

产品描述

该产品是一款超小体积、高速率、低延时的USB 串口转 CAN 设备。支持透传模式、带标识符透传、包模式协议转换、Modbus RTU 转换、AT 指令格式等多种数据转换模式，使用它可轻松实现 CAN 设备与串口设备的互联。

该产品采用工业级设计标准，采用 USB 供电。串口特率范围 2400~921600bps, CAN 波特率支持 3K~1Mbps, 支持自定义波特率。支持 AT 指令和上位机软件配置参数，简单易用。产品内置 120Ω电阻，可快速接入 CAN-bus 总线中。



主要优势

- ◆ 内置 120Ω电阻
- ◆ 串口和 CAN 双向传输，带缓存
- ◆ 多种过滤方式，接收自定义 ID
- ◆ CAN2.0 支持标准和扩展帧
- ◆ 支持自定义波特率
- ◆ 多种数据转换模式
- ◆ AT 指令配置参数，支持二次开发
- ◆ 支持固件升级，个性化定制

技术参数

类别	参数	规格
系统性能	处理器	32 位 ARM 内核
CAN	类型	CAN2.0A 和 CAN2.0B，支持标准帧和扩展帧
	波特率	波特率 3K~1Mbps 支持自定义波特率
	缓存	200 帧 CAN 数据
	终端电阻	内置 120Ω终端电阻
USB 串口	CH340 芯片	支持 Win7、Win10、Win11 系统和 Linux 系统
	波特率	支持 2400~921600bps
	数据位	8、9 位
	停止位	0.5、1、1.5、2 位
	校验位	无校验、奇校验、偶校验
	缓存	4K 数据缓存
DC 电源	工作电压	直流 5V，USB 供电
	功耗	≤0.4W
机械特性	排针接口	尺寸：42*15*7.5mm
	USB 接口	USB-A
环境	工作温度	-10~65℃，工业级
	存储温度	-45~105℃，工业级
	相对湿度	10%~90%，相对湿度，无冷凝
功能特性	转换模式	透传模式、带标识符透传模式、包模式、Modbus 模式、格式转发模式、Modbus 从机模式、AT 指令模式；
	帧 ID 过滤	支持仅标准帧、扩展帧、数据帧、自定义帧 ID
	参数配置	AT 指令或上位机通过串口进行设置
	其它特性	CAN 离线自恢复，串口收发数据间隔时间可设置，固件升级
默认配置	串口参数	9600，无校验，8 位数据位，1 位停止位
	CAN 参数	波特率 500K，接收所有帧
	数据模式	透传模式，标准数据帧，CAN 帧 ID=0

产品外观




接口说明

类别	接口	说明
电源	VDD	模块电源输出正极，USB 电源输出
	GND	模块电源负极
通讯	L	CANL 引脚
	H	CANH 引脚
功能	RST	模块复位或恢复出厂设置引脚，低电平有效； 复位：20ms~2000ms 的低电平脉冲信号 恢复出厂设置：大于 2000ms 的低电平脉冲信号

尺寸

排针接口尺寸(L*W*H)：42*15*7.5mm



版本管理

版本	修订日期	修订说明
1.0	2026.03.10	首次发布