

更新:2023.04.04

TCP-KP-I2O2M

网络继电器

产品描述

TCP-KP-I2O2M 是泥人科技推出的物联网远程控制设备。设备实现了以太网远程控制和采集功能，可使用原厂标配的管理软件进行管理，也可以通过二次开发接入自有的管理软件或云服务系统。设备支持 AT 指令、Modbus TCP/RTU 和 MQTT 协议，方便接入不同协议标准的管理系统，同时支持对接阿里云 IOT 平台。

设备搭载 32 位 ARM 处理器和 10/100M 以太网方案，具有速度快，运算能力强，稳定性高，抗干扰能力强等特点，满足工业环境使用要求。



2路开关量输入



2路继电器输出


主要优势

- ◆ 继电器状态支持掉电保存，上电恢复；
- ◆ 支持定时、联动、自组网等智能控制；
- ◆ 支持开关量和继电器状态主动上传；
- ◆ 支持域名或 IP 连接，支持 TCP/UDP 模式；
- ◆ 支持网络注册包和心跳包；
- ◆ 支持二次开发，支持 AT 指令和 Modbus 协议；
- ◆ 支持 AES 加密，网络通讯更安全；
- ◆ 支持固件升级，个性化定制无需返厂；

技术参数

类别	参数	规格
DI 输入	路数	2
	端子	凤凰端子 3.81mm
	类型	干节点、PNP 型湿节点
	属性	低电平低于 0.8V，高电平高于 3V，输入范围 0~36V
	采样频率	20Hz
	保护	光耦隔离
	功能	实时采集、定时上传、触发上传、联动输出
DO 输出	路数	2
	端子	凤凰端子 3.81mm
	类型	常开
	属性	干节点，无电压输出
	触点容量	AC 277V/10A DC 28V/10A
	功能	实时控制、定时控制、输入联动、手机控制(云版本)、掉电保存
LAN 网络	数量	1
	端子	RJ45
	类型	10/100Mbps（自适应）
	属性	TCP_Client、TCP_Server、UDP、UDP_Server
	Socket 数量	TCP_Client 模式下 1 个，TCP_Server 模式下 5 个
	协议	IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、动态端口、域名解析、MQTT 等
	保护	2KV 电磁隔离
	功能	支持网络注册包、网络心跳包 支持 AT 指令和 Modbus 协议 配置设备参数 DI 输入和 DO 输出状态采集，DO 输出控制
DC 电源	数量	1
	端子	DC 座 5.5*2.1mm
	工作电压	DC 9~36V
	工作电流	120mA@12V
	功耗	≤2W
物理特性	尺寸	金属外壳 90*70*25mm(L*W*H)
	安装方式	定位孔安装
环境	工作温度	-20~85℃，工业级
	存储温度	-65~105℃，工业级
	相对湿度	10%~90%，相对湿度，无冷凝

产品外观



指示灯


类别	指示灯	说明
电源灯	POW	红色，接通电源后常亮
运行灯	RUN	绿色，正常工作以 1 秒的频率闪烁
LAN 网络	绿灯	绿色，网络物理连接正常，网线接触良好时常亮
	黄灯	黄色，设备收发网络数据时亮，包括广播包

端口说明

类别	端口	说明
DI 输入	IN1~2	数字量信号输入端
	VCC	电源输出端正极，电压约等于电源电压
	GND	电源输出端负极
DO 输出	OUT1~2	继电器输出公共端 COM 继电器输出常开端 NO
LAN 网络	LAN	RJ45 网络接口
DC 电源	DC9-36V	直流电源供电 DC 座接口


尺寸

单位：MM



尺寸：90*70*25mm(L*W*H)


安装方式




定位孔安装

接线示意图

DI 输入



DO 输出



版本管理

版本	修订日期	修订说明
1.0	2023-04-04	首次发布